

JZC-400M

1/2晶体罩密封电磁继电器



特 性

- 四组转换触点
- 负载达2A 28Vd.c.
- 环境适应能力强
- 金属外壳，激光封焊，激光打标

贯彻GJB65B-1999（对应MIL-PRF-39016）

环境适应性

环境等级		I	II	III
环境温度		-55℃～85℃	-55℃～85℃	-65℃～125℃
相对湿度		98%，40℃		
低气压		58.53 kPa	4.39 kPa	4.39 kPa
正弦振动	频率范围	10 Hz～500 Hz	10 Hz～1000 Hz	10 Hz～2000 Hz
	加速度	98 m/s ²	147 m/s ²	196 m/s ²
冲击		490 m/s ² , 11ms	490 m/s ² , 11ms	735 m/s ² , 6ms
随机振动		—	10 (m/s ²) ² /Hz	20 (m/s ²) ² /Hz
稳态加速度		490 m/s ²	490 m/s ²	735 m/s ²

触点参数

环境等级		I	II	III
触点形式		4 Z		
接触电阻	初始值	≤50 mΩ		
	寿命后	≤150 mΩ		

触点负载表

环境等级	触点负载	负载类型	寿命次数
I	2 A 28 Vd.c.	阻性	2 × 10 ⁴ 次
II	2 A 28 Vd.c.	阻性	5 × 10 ⁴ 次
III	2 A 28 Vd.c.	阻性	1 × 10 ⁵ 次
	0.3 A 115 Va.c,50Hz~400Hz	阻性	1 × 10 ⁵ 次
	0.75 A 28 Vd.c. 200 mH	感性	1 × 10 ⁵ 次
	50 μA 50 mVd.c.	低电平	1 × 10 ⁵ 次



宏发密封继电器

企业产品标准代号：Q/FVF21027、Q/FVF20027

性能参数

环境等级		I	II	III
绝缘电阻(min.)		50 MΩ (@ 500 Vd.c.)	100 MΩ (@ 500 Vd.c.)	1000 MΩ (@ 500 Vd.c.)
介质耐压(min.) (正常条件下)	断开触点间	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.
	线圈与触点间	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.	500 Vr.m.s.
	触点与外壳间	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.	500 Vr.m.s.
	触点组间	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.	500 Vr.m.s.
	线圈与外壳间	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.
介质耐压(min.) (低气压条件下)		300 Vr.m.s.	300 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.
密封性能(泄漏率)		≤1 Pa·cm ³ /s	≤1 x 10 ⁻¹ Pa·cm ³ /s	≤1 x 10 ⁻³ Pa·cm ³ /s
动作时间		≤5 ms		
释放时间		≤5 ms		
安装方式		见安装尺寸图		
引出端形式		见引出端图示		
工作位置		任意		
重量		≤13 g		

线圈参数

额定功率	约1.2 W
------	--------

线圈规格表

规格 序号	线圈电压		25°C条件下				整个温度范围		
	额定电压	最大值	线圈电阻 (1±10%) Ω	动作电压 max.	保持电压 max.	释放电压 min.	动作电压 max.	保持电压 max.	释放电压 min.
005	5	6.0	21	3.00	1.65	0.29	4.2	2.4	0.21
006	6	7.5	30	3.60	2.00	0.35	5.1	2.9	0.25
009	9	11.8	68	5.40	3.00	0.52	7.7	4.3	0.38
012	12	15.0	125	7.30	4.00	0.70	10.5	5.8	0.50
024	24	28.8	480	14.80	7.50	1.20	20.8	11.6	0.90
027	27	32.0	600	16.00	8.50	1.50	22.5	14.0	1.00

注：可根据用户要求提供各种线圈电压规格。

订货标记示例

JZC-400M		-012	-0	1	- I	(XXX)
继电器型号						
规格序号		005、006、009、012、024、027				
安装方式		0、1、2、3 (见安装尺寸图)				
引出端形式		1 (见引出端图示)				
环境等级		I、II、III				
质量等级		(J)、(G)、(G+)				

